-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Curso: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

2 CARGO 2: ANALISTA DE GESTÃO: ENGENHARIA DO TRABALHO

Acerca de ética, integridade e boas práticas em obras e serviços de engenharia, julgue o próximo item.

1 CORRETO | O profissional de engenharia deve comunicar situações que possam comprometer sua independência técnica ou caracterizar conflito de interesses, abstendo-se de utilizar sua posição profissional para obter vantagens indevidas.

Acerca de ética, integridade e boas práticas em obras e serviços de engenharia, julgue o próximo item.

2 CORRETO | Na execução de obras, a integridade envolve não apenas a observância de normas legais, mas também a adoção de mecanismos de prevenção, controle, transparência e responsabilização.

Acerca de ética, integridade e boas práticas em obras e serviços de engenharia, julgue o próximo item.

3 CORRETO | Alterações relevantes em projeto ou no escopo de uma obra devem ser formalmente justificadas e documentadas, especialmente quando produzirem impactos sobre custos, prazos ou características técnicas da contratação.

Julgue o item a seguir com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

4 ERRADO | Para fins da NR-35, qualquer atividade executada acima de dois metros de altura é considerada trabalho em altura, independentemente da existência de risco de queda.

Julgue o item a seguir com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

5 ERRADO | De acordo com a NR-6, o simples fornecimento de EPI ao trabalhador é suficiente para afastar integralmente a responsabilidade do empregador quanto à proteção individual.

Julgue o item a seguir com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

6 ERRADO | A NR-9 determina que toda exposição ocupacional a agentes físicos, químicos ou biológicos deve ser eliminada para a proteção integral dos trabalhadores, sendo proibida a adoção de medidas de controle destinadas a apenas mitigar a exposição.

No que se refere ao controle e acompanhamento de relatórios de segurança e saúde no trabalho, julgue o item a seguir.

7 CORRETO | A análise de relatórios de acidentes e incidentes em organizações deve considerar não apenas o evento ocorrido, mas também suas causas e as condições organizacionais que contribuíram para sua ocorrência.

No que se refere ao controle e acompanhamento de relatórios de segurança e saúde no trabalho, julgue o item a seguir.

8 CORRETO | Os registros de quase acidentes podem ser considerados relevantes para o acompanhamento preventivo, mesmo quando não tenham provocado lesões ou danos materiais.

No que se refere ao controle e acompanhamento de relatórios de segurança e saúde no trabalho, julgue o item a seguir.

9 ERRADO | Nos relatórios de segurança, os indicadores de acidentes e afastamentos devem ser analisados isoladamente, pois sua combinação com outros indicadores pode dificultar a interpretação dos resultados.

A respeito de mapas de risco, julgue o seguinte item.

10 ERRADO | No mapa de riscos, as cores identificam o grau do risco, sendo o verde utilizado para indicar pequeno grau de risco, o amarelo, médio grau, e o vermelho, grande grau de risco.

A respeito de mapas de risco, julgue o seguinte item.

11 CORRETO | A representação gráfica de riscos em mapas de risco deve estar associada ao setor ou local de trabalho em que esses riscos são identificados.

A respeito de mapas de risco, julgue o seguinte item.

12 ERRADO | O mapa de risco deve apresentar apenas riscos físicos, químicos e biológicos, uma vez que fatores ergonômicos e riscos de acidentes não podem ser representados graficamente.

De acordo com as disposições da NR-17, acerca de ergonomia, julgue o próximo item.

13 CORRETO | O relatório de análise ergonômica do trabalho, quando realizado, deve permanecer à disposição na organização pelo prazo de vinte anos.

De acordo com as disposições da NR-17, acerca de ergonomia, julgue o próximo item.

14 ERRADO | As pausas destinadas à recuperação psicofisiológica devem ser descontadas do tempo efetivamente trabalhado, pois não integram o período de trabalho do empregado.

De acordo com as disposições da NR-17, acerca de ergonomia, julgue o próximo item.

15 ERRADO | Para proporcionar conforto térmico nas situações de trabalho em ambientes climatizados, a temperatura do ar deve ser, no máximo, de 21 °C.

No que se refere aos serviços de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir.

16 ERRADO | Ao constituir uma comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio (CIPA), a organização deve designar seus representantes e o presidente, ao passo que os representantes dos empregados devem ser por eles eleitos, sendo o vice-presidente o titular mais votado.

No que se refere aos serviços de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir.

17 CORRETO | O programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) não deve ter finalidade de seleção de pessoal.

No que se refere aos serviços de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir.

18 ERRADO | Compete ao serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) coordenar e gerenciar a comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio (CIPA), quando existente.

No que se refere aos serviços de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir.

19 CORRETO | O serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) deve ser coordenado por um de seus profissionais integrantes, não havendo exigência de que ele tenha formação de nível superior.

No que se refere aos serviços de engenharia de segurança do trabalho, julgue o item a seguir.

20 CORRETO | A elaboração do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) deve considerar riscos ocupacionais identificados e classificados pelo programa de gerenciamento de riscos (PGR).